

ВФФ 632

СМОЛО-СИЛИКОНОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ЛФ

Готовый для использования специальный грунтовочный состав. Предназначен для последующей покраски «Перлосаном», смоло-силиконовой фасадной краской с эффектом «каплеотскакивания», не содержит растворитель.

Свойства.	Водная, желтоватая, прозрачная смоло-силиконовая грунтовка со свойствами смоло-силиконовой фасадной краски с «каплеотталкивающим» эффектом. Устойчивая к погодным воздействиям, растворительнесодержащая, экологически чистая. С высоким проникающим и укрепляющим действием. Усиливает водоотталкивающий и «каплеотталкивающий» эффект смоло-силиконовой краски ВФФ 632.
Обработка поверхности	Подоснова должна быть сухой и способной нести нагрузку. Материал перед нанесением хорошо перемешать и наносить щеткой или валиком. Для нормально впитывающих поверхностей достаточно одного слоя. Сильно впитывающие подосновы следует грунтовать в два слоя мокрый-по-мокрому.
Расход	Примерный расход: 150-200 мл /м ² на каждый слой по гладкой поверхности. На неровных шершавых поверхностях расход устанавливается методом проб. При нанесении избегать прямых солнечных лучей, сильного нагревания, не наносить при температуре ниже +8°C (учитывать температуру самого объекта), НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ!!!
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте, беречь от мороза!!! Срок хранения неразбавленного материала 1 год.
Очистка инструмента	Водой сразу после работы.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс:8-499- 245-63-77